

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV25DX01R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина сэкономит
драгоценное время. Инверторный мотор
обеспечивает превосходный результат
мытья, тишину, энергоэффективность и
долговечность.**

- Технология Hygiene Dry позволяет сушить посуду гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- Дополнительный режим сушки ExtraDry для пластиковой посуды.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная рабочая поверхность:	Нет
Декоративные рамы/ поверхности:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели:	Black
Частота (Гц):	50; 60
Длина сетевого кабеля (см):	175
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см):	150
Длина отводящего шланга (см):	190
Высота с рабочей поверхностью (мм):	0
Высота без рабочей поверхности (мм):	815
Максимальная регулируемая высота (мм):	60
Размеры прибора (мм):	815 x 598 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ):	870 x 670 x 650
Вес нетто (кг):	31,524
Вес брутто (кг):	33,6
Напряжение (В):	220-240
Мощность подключения (Вт):	2400
Предохранители (А):	10
Проточный водонагреватель:	Да
Параметры потребления воды (л):	9,5
Потребление энергии (кВтч):	0,98
Длительность программы сравнения (мин):	210



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25DX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая

Программы и спец. функции

- 5 программ: Интенсивная 70°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, 1-часовая 65°
- 1 специальная функция: Экстра-сушка
- 4 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной

эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных


струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

Безопасность и Размеры

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Встраиваемая посудомоечная машина

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная
машина, 60 см
SMV25DX01R**



Размеры в мм