

**Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, нержавеющая сталь
DWB97FM50**



Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.
- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.
- **Интенсивный режим:** быстрое и эффективное устранение кухонных запахов.
- **PowerBoost.** Вытяжка- увеличение объема с 18 м³ / мин до 20 м³ / мин за 5 секунд. Боковое поглощение - увеличение объема с 17 м³ / мин до 19 м³ / мин за 5 секунд.
- **Металлический жирулавливающий фильтр-** поглощает частички жира на кухне.

Технические особенности

Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота камина (мм) :	583-912/583-1022
Высота прибора без камина (мм) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Вес нетто (кг) :	13,474
Управление :	электрический
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м ³ /ч) :	454
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	379.0
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м ³ /ч) :	324
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	739
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	65
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жирулавливающего фильтра :	нержавеющая сталь
EAN-код :	4242005039609
Мощность подключения (Вт) :	255
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242005 039609

Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, нержавеющая сталь DWB97FM50

Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.

Мощность:

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 62.5 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: V*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: V*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 52 / 65 дБ

Окружающая среда и безопасность:

Размеры:

- Подходит для вытяжки или рециркуляции
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Освещенность до 214 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 \varnothing 15 см: 453 м³/ч
 - Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 453 м³/h
 - Максимальная производительность 453 м³/ч согласно DIN/EN 61591
 - Производительность в режиме FreeBlowing до 739 м³/ч
 - Уровень шума: 52 дБ, 58 дБ, 65 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
 - Штуцер для отвода воздуха \varnothing 120 мм / 150 мм
 - Односторонний воздушный поток: предотвращает утечку воздуха внутрь, когда вытяжка не используется
 - Максимальная производительность на интенсивной ступени: 739 м³/ч
 - Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 635-965 x 900 x 500 мм
 - Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 635-1075 x 900 x 500 мм
 - Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ):
703 x 900 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
 - Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ); 703 x 900 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом 833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
 - Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):
703 x 900 x 500 мм - монтаж при наличии трубы
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж телескопической вытяжки
 - Мощность подключения: 255 Вт
 - Электрический кабель длиной 1.3 м
- * В соответствии с нормативами EU № 65/2014*

Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, нержавеющая сталь DWB97FM50

