

## KFAB75UJ новинки

### стиль 50-х годов

Вытяжка настенная, 75 см, британский флаг

EAN13: 8017709251475

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Британский флаг

Раздвижная передняя панель

Электронное управление (электронные кнопки)

Пульт управления

2LED лампы (2x1 Вт)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ:

Максимальная производительность: 797 м³/ч

3 скорости

Интенсивный режим

Автоматическое выключение (10 мин)

Уровень шума (на 1 скорости): 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры нерж. сталь – 3 шт.

Угольный фильтр в комплекте

Индикация загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода: 150 мм

Обратный клапан



| Скорость                           | I   | II  | III | Интенсивный режим |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| Мощность (IEC 61 591) м³/ч:        | 333 | 477 | 649 | 797               |
| Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A): | 50  | 59  | 67  | 72                |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность подключения: 324 Вт

Мощность мотора: 280 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- **FLTSI** - Фильтр угольный
- **KITCMNFABUJ** - Возможность Удлинение воздуховода

### Также поставляется

- **KFAB75CR** - Кремовая
- **KFAB75WH** - Белая
- **KFAB75RD** - Красная
- **KFAB75BL** - Черная

СМЕГ Россия  
 Россия, 117105, Москва  
 Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
 Тел. +7 (495) 380-37-82  
 Факс 7 (495) 380-37-81



**Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

**Подсветка:**

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



**Интенсивный режим:**

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



**Индикация загрязнения угольного фильтра:**

Световая индикация напоминает, что пора заменить угольный фильтр.



**Периметральное всасывание:**

Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



**Уровень шума 50 дБ(А):**

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

