



**технические характеристики**

Напряжение питающей сети	380-415 В 2N
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	4,4 кВт
Максимальная установленная мощность	4,4 кВт
Минимальная защита предохранителями	2 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Габариты (ширина x глубина x высота)	370 x 540 x 73 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	8,7 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9 (включение 2/3 контуров)
Количество контуров передней конфорки	3
Количество контуров задней конфорки	2
Большая передняя конфорка	Ø 120 / 180 / 235 мм
Большая задняя конфорка	Ø 120 / 200 мм
Мощность передней конфорки	800 / 1600 / 2500 Вт
Мощность задней конфорки	800 / 1900 Вт

**Описание изделия**

- Интуитивная ручка управления
- изменяемая функция поддержания тепла
- 2-контурное подключение
- 3-контурное подключение
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- автоматика доведения до кипения
- Демонстрационный режим

**Комплект поставки**

- Варочная панель HiLight, 3 контура/2 контура, ПКС3
- Поворотные ручки управления, 2 шт.
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линии вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

**Рекомендации по выбору продукта и планировке**

- Возможен монтаж с разворотом на 180°
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.