

**Serie | 2, Посудомоечная машина,
60 см, нержавеющая сталь,
лакированная
SMS25AI01R**



- **Многократная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Glass Protection- должный уход за нежной посудой.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная рабочая поверхность:	Да
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели:	Stainless steel colour, lacqu.
Цвет/ материал корпуса:	нержавеющая сталь, лакированная
Частота (Гц):	50; 60
Длина сетевого кабеля (см):	175
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см):	165
Длина отводящего шланга (см):	190
Высота с рабочей поверхностью (мм):	30
Высота без рабочей поверхности (мм):	845
Максимальная регулируемая высота (мм):	20
Размеры прибора (мм):	845 x 600 x 600
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ):	870 x 670 x 660
Вес нетто (кг):	43,323
Вес брутто (кг):	44,6
Напряжение (В):	220-240
Мощность подключения (Вт):	2400
Предохранители (А):	10
Проточный водонагреватель:	Да
Параметры потребления воды (л):	10,5
Потребление энергии (кВтч):	1,05
Длительность программы сравнения (мин):	210

Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов



Serie | 2, Посудомоечная машина, 60 см, нержавеющая сталь, лакированная SMS25AI01R

Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Параметры потребления: 10.5 л/1.05 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 С°: 10.5 л
- Класс эффективности сушки А по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до А (наибольшая эффективность)
- Информация относится к программе Эко 50 С°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электроэнергии и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 210 мин
- Уровень шума: 50 ДБ

Программы и спец. функции

- 5 программы: Интенсивная 70°, Нормальная, Эко 50°, 1-часовая 65°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- Класс энергопотребления: А
- 3 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

Комфорт и безопасность

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%

Короба

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

Полезные функции

- Таймер запуска 1–24 ч
- Цифровой дисплей
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

Особенности

- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

Безопасность и Размеры

- Многоступенчатая защита от протечек включает в себя шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см